



Pinzas de corte diagonal de 21 cm de alta palanca y con aislamiento



Estas pinzas con aislamiento de corte diagonal y alta palanca poseen una calificación de seguridad de 1000 V para trabajar en condiciones seguras. La herramienta cuenta con un revestimiento interior blanco y grueso, excepcionalmente resistente. Los protectores integrales de pulgar evitan el contacto con piezas conductoras. Los mangos de color naranja brillante de la herramienta ofrecen mayor comodidad para el uso diario y facilitan su identificación en el lugar de trabajo. Aislamiento moldeado de gran duración que satisface o supera las normas IEC 60900 y ASTM F1505 referidas a herramientas con aislamiento. Las cuchillas están templadas por inducción para una larga vida útil.

Especificaciones

Tipo:	Pinzas de corte diagonal	Aplicación:	Cables ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados
Características especiales:	Mango retardante de llama y resistente a impactos	Longitud total:	8,25" (21 cm)
Material:	Acero templado por inducción	Tipo de punta:	Cónico
Longitud de la mordaza:	0,813" (2,1 cm)	Ancho de la mordaza:	1,188" (3 cm)
Grosor de la mordaza:	0,813" (2,1 cm)	:	Estándar
Estilo de corte:	Corte diagonal	Tipo de unión:	Remachada en caliente
Color del mango:	Anaranjado	Longitud del mango:	6" (15,2 cm)
Aislada:	Sí	Estándar:	IEC 60900 y ASTM F1505
Peso:	0,7 oz (318 g)		